Efficiënt afdichten van het platte dak

EPDM behoort al decennialang tot de meest betrouwbare materialen voor de afdichting van platte daken. De hoge elasticiteit, uitstekende weersbestendigheid en lange levensduur spreken voor zich. In de praktijk telt vooral de eenvoudige en snelle verwerking.

Met **HERTALAN® EASY WELD PRO** heeft EPDM-specialist CARLISLE® CM Europe een afdichtingsbaan ontwikkeld die precies hierop aansluit. Het uitgangspunt: werkzaamheden op de bouwplaats vereenvoudigen en tegelijkertijd een hoge mate van verwerkingszekerheid en kwaliteit waarborgen.

De eenlaagse EPDM-baan is voorzien van een **geïntegreerde glasdraadwapening**. Deze zorgt voor een blijvend vlak en plooivrij verlegbeeld – ook bij zichtdaken. Daarnaast is HERTALAN® EASY WELD PRO geschikt voor toepassing op hellende daken.

Met een baanbreedte van 1,0 m en een lengte van 20 m kan met **één rol circa 20 m² dakoppervlak** worden afgedicht. Minder dwarsnaden betekent minder arbeid, kortere verwerkingstijden en extra zekerheid in de overlap zone – een duidelijk voordeel, vooral bij grotere daken of bij een beperkte bezetting op de bouwplaats.

Een belangrijk praktijkkenmerk zijn de geïntegreerde groene lasstroken aan de kopse kant en langs de zijkanten. De overlappen worden eenvoudig en snel met hete lucht gelast. Daarbij ontstaat een groene lasrups welke fungeert als directe visuele controle: is de groene lasrups duidelijk zichtbaar, dan is de naad betrouwbaar waterdicht.

HERTALAN® EASY WELD PRO is geschikt voor zowel geballaste als ongeballaste daken – van extensieve groendaken tot gebruiksdaken met zonnepanelen. De baan kan mechanisch worden bevestigd, gekleefd



Voor maximale efficiëntie op het dak: circa 20 m² afdichting met één rol HERTALAN® EASY WELD PRO

of losliggend onder ballast worden toegepast en is volledig compatibel met alle HERTALAN® EASY WELD PRO systeem accessoires.

Met HERTALAN® EASY WELD PRO biedt CARLISLE® CM Europe een strakke EPDM-oplossing voor snelle verwerking en efficiënte uitvoering – met meer zekerheid op het dak. ♦

Dit artikel is te lezen op www.roof-connect.nl



Overlaplassen met een heteluchtlasautomaat – de groene lasrups dient als visuele controle van de naad



Afwerken van een aansluitmanchet voor PV-bevestigingen op de Easyweld Pro